



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

## A/DOP 007 TEKNO GRIP MAXI

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b>   | TEKNO GRIP MAXI   |
| 2   | <b>Usò previsto:</b>  | Adesivo cementizio (C) migliorato (2) deformabile (S1) con scivolamento limitato (T) e tempo aperto prolungato (E). Per uso interno ed esterno.   |
| 3   | <b>Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5:</b>              | General Admixtures Spa<br>Via delle industrie, 14/16<br>31050 Ponzano Veneto (TV)<br>ITALY  |
| 4   | <b>Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2:</b>  | Non applicabile   |
| 5   | <b>Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:</b>                | Sistema 3 (Sistema 4 per la reazione al fuoco)  |
| 6a. | <b>Norma armonizzata:<br/>Laboratorio notificato:</b>   | EN 12004-1:2017<br>Il laboratorio notificato di notificato NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena - ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto. |
| 6b. | <b>Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:</b> | Non applicabile   |

**7 Prestazione dichiarata**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Adesione iniziale a trazione	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Adesione iniziale a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Adesione iniziale a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Adesione iniziale a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Reazione al fuoco	Classe E - CWFT (per spessori ≤ 20 mm)	EN 13501-1
Sostanza pericolose	Vedi SDS	EN 12004-1

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto di:**

Ponzano Veneto, 09/02/2021

**General Admixtures S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
  
Ing. Michele Valente

---

**Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)**

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.

---