

# ANTEBLACK 030 ECO



Pannello isolante in polistirene espanso con grafite, conforme ai criteri ambientali minimi (C.A.M.).

## Descrizione

ANTEBLACK 030 ECO è un pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite, tagliato da blocco, per Sistemi di Isolamento Termico Integrale secondo EN 13163, marchiato CE tipo ETICS, conforme ai requisiti dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).

## Vantaggi

- Rispetta i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
- Elevato isolamento termico
- Basso peso specifico
- Ottima lavorabilità
- Elevata stabilità dimensionale
- Esente da CFC
- Marcato CE tipo ETICS

## Impieghi

Pannello per isolamento termico integrale secondo EN 13163.

Idoneo per edifici nuovi e vecchi, per applicazioni esterne ed interne, su superfici verticali e orizzontali.

Utilizzabile anche su strutture in legno tipo XLAM e similari.

## Confezioni

Lastre da 50x100 cm in pacchi da 1/2 m<sup>3</sup> a seconda dello spessore.

## Conservazione

Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce).

## Informazioni tecniche

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
Conduttività termica dichiarata a 10°C	EN 12667	W/m k	0,030
Capacità termica specifica	EN 10456	J/kg K	1470
Contenuto di materiale proveniente da riciclo - Criteri ambientali minimi CAM	--	% in massa	15

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
Resistenza termica	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	4 cm
			5 cm
			6 cm
			7 cm
			8 cm
			9 cm
			10 cm
			12 cm
			14 cm
			16 cm
			18 cm
20 cm			
Larghezza	EN 822	mm Cat.	± 2 W(2)
Lunghezza	EN 822	mm Cat.	± 2 L(2)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	EN 12086	μ	30 - 70
Resistenza alla flessione	EN 12089	kPa Cat.	150 BS
Resistenza al taglio	EN 12090	kPa	75
Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce	EN 1607	kPa Cat.	≥ 150 TR
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione parziale	EN ISO 16535	Kg/m <sup>2</sup> Cat.	≤ 0,2 WL(P)
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale	EN ISO 16535	% Cat.	≤ 3 WL(T)3
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E

## Condizioni di lavorazione

Durante la fase di stagionatura e fino a completa maturazione, proteggere da gelo, ventilazione eccessiva, irraggiamento solare diretto, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo potenzialmente dannosi.

Si consiglia altresì di proteggere adeguatamente le superfici con materiale coibente.

## Applicazione

Nei sistemi di isolamento termico possono essere impiegati soltanto pannelli isolanti di sistema soggetti a controlli ufficiali di qualità secondo le norme vigenti.

Per informazioni tecniche e dettagli sulle modalità di applicazione, attenersi alle indicazioni del manuale CORTEXA.

*Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nella relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego del prodotto.*

## Avvertenze e raccomandazioni

Rispettare le attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Prodotto destinato ad un utilizzo professionale.

Proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali. Prima dell'applicazione verificare la pulizia dei pannelli e rimuovere l'eventuale presenza di materiale pulverulento. Applicare su supporto planare. Non applicare le lastre in caso di pioggia o presenza d'acqua. Non applicare i pannelli a contatto con il terreno.

## Note Legali

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. General Admixtures spa si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di General Admixtures spa per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a General Admixtures spa riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'impiego del Prodotto. Il cliente resta l'unico Responsabile dell'utilizzo del Prodotto. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.*

*Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del portale internet [www.antebiago.it](http://www.antebiago.it) o possono essere richieste presso i nostri uffici.*

## GENERAL ADMIXTURES Spa

Via delle Industrie, 14/16 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italia

Tel. +39 0422 966911 - Fax +39 0422 969740

E-mail: [info@gageneral.com](mailto:info@gageneral.com) - Sito Web: [www.gageneral.com](http://www.gageneral.com)

E-mail: [info@antebiago.it](mailto:info@antebiago.it) - Sito Web: [www.antebiago.it](http://www.antebiago.it)