

## ANTEDEFENDER

Primer liquido impermeabilizzante a base di silossani in dispersione acquosa.

### Descrizione

ANTEDEFENDER è uno specifico primer liquido impermeabilizzante ad elevata penetrazione.

Formulato a base di silossani in dispersione acquosa.

### Vantaggi

- Elevata penetrazione
- Idrofobizzante
- Traspirante
- Riduce la formazione di micro-organismi superficiali
- Resistente agli alcali
- Resistente all'acqua battente
- Di facile applicazione

### Impieghi

Specificamente indicato per il trattamento idrofobizzante di supporti contraddistinti da elevata porosità quali laterizio, pietra, tufo, calcestruzzo e generici supporti cementizi. ANTEDEFENDER assicura una duratura protezione dalla pioggia battente, una riduzione della capacità di adesione dello sporco alle superfici senza apportare alcuna modifica all'aspetto estetico e garantendo una traspirabilità delle murature trattate.

Utilizzato come additivo, in parziale o completa sostituzione dell'acqua d'impasto per la preparazione di malte cementizie da muratura, di intonaci, di rasanti e di malte da ripristino di calcestruzzi. La sua speciale formulazione permette di ottenere un elevato grado di idrofobizzazione delle miscele cementizie utile a prevenire e a limitare le efflorescenze saline cui le murature sono soggette.

Applicabile su superfici asciutte mediante pennello, spruzzo o rullo avendo cura di stendere il prodotto con la tecnica della doppia mano.

### Consumo

Dai 100 ai 200 gr/m<sup>2</sup> in funzione dell'assorbimento del supporto.

### Confezioni

Taniche da 5 kg e da 20 kg.

### Conservazione e scadenza

Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce). Stoccaggio max. 12 mesi.

### Informazioni tecniche

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
Aspetto fisico		--	Liquido lattescente
Odore			Debolmente caratteristico
Massa volumica		kg/l	1,01÷1,05
pH			7,5÷9,0
Solubilità nell'acqua			Miscibile
Temperatura d'applicazione		°C	Da +5 a +35
Tempo di essiccazione		min.	Circa 30 min (in funzione dell'assorbimento del sottofondo, della temperatura e dell'aerazione)
Contenuto di COV	Direttiva 2004/42/CE	gr/l	Cat. g - BA ≤ 30
Infiammabilità			Non infiammabile

### Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e asciugatura, la temperatura ambientale e del supporto deve essere compresa tra i +5°C ed i +35°C.

### Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte e pulite, esenti da residui di sporco e polveri. In caso di preventivo idrolavaggio delle murature, si consiglia di attendere l'asciugatura prima dell'applicazione del prodotto ANTEDEFENDER.

### Applicazione

Applicazione superficiali: applicare uniformemente sulla superficie da trattare, con pennello, rullo o a spruzzo (a bassa

pressione) in due passate consecutive, con la tecnica del "fresco su fresco".

Preparazione di malte: utilizzare il prodotto in sostituzione totale o parziale dell'acqua d'impasto secondo le proporzioni desiderate.

Iniezioni all'interno di murature: il prodotto deve essere iniettato a bassa pressione.

## Classificazione doganale

3824 40 00

## Avvertenze e raccomandazioni

Rispettare le attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Prodotto destinato ad un utilizzo professionale.

Non miscelare il prodotto con altri elementi sia in fase di preparazione che in fase di applicazione.

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.

## Note Legali

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. General Admixtures spa si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di General Admixtures spa per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a General Admixtures spa riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'impiego del Prodotto. Il cliente resta l'unico Responsabile dell'utilizzo del Prodotto. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.*

*Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del portale internet [www.antebiago.it](http://www.antebiago.it) o possono essere richieste presso i nostri uffici.*

*Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nella relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego del prodotto.*