

ANTEFAST

Additivo accelerante di presa, esente da cloruri, specifico per malte cementizie.

Descrizione

ANTEFAST è un additivo in polvere accelerante di presa per malte cementizie, esente da cloruri, studiato per favorire e accelerare il processo di idratazione del cemento. Tale caratteristica permette di incrementare le resistenze alle brevi stagionature ovviando di conseguenza al problema del congelamento dell'acqua d'impasto nelle fasi di presa. Funge da accelerante di presa senza compromettere le caratteristiche finali della malta.

Vantaggi

- Esente da cloruri
- Accelerante di presa

Impieghi

Si utilizza soprattutto nel periodo invernale nella preparazione di malte cementizie al fine di ottenere elevate resistenze meccaniche alle brevi stagionature e quando sussiste la possibilità di gelate notturne.

Consumo

Fino a -5°C utilizzare: 1 confezione pre-dosata di ANTEFAST da 150 g per ogni sacchetto di malta (confezione da 20/25 kg cadauno).

Fino a -10°C utilizzare: 2 confezioni pre-dosate di ANTEFAST da 150 g per ogni sacchetto di malta (confezione da 20/25 kg cadauno).

Confezioni

Sacchetti da 150 g, in scatole di cartone da 50 pezzi.
Confezioni pre-dosate per sacchetti di malta da 25 kg.

Conservazione e scadenza

Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce).
Stoccaggio max. 12 mesi.

Informazioni tecniche

Proprietà	U.M.	Valore
Aspetto	--	Polvere di colore bianco
Peso specifico apparente polvere	g/cm ³	0,9 ca.

Proprietà	U.M.	Valore
Tempo di lavorabilità		Alle dosi consigliate non apporta modifiche apprezzabili
Temperature di applicazione		Fino a -10°C (gettate a spessore) Fino a -5°C (rasature e manufatti a vista)

Limitazioni e precauzioni

Non utilizzare per applicazioni su sottofondi gelati o la cui temperatura risulti inferiore a 0°C.

In caso di applicazioni in ambienti esterni soggetti a temperature inferiori ai + 5 °C, si consiglia di proteggere adeguatamente le superfici con materiale coibente al fine di evitare il rallentamento della presa o il congelamento del prodotto allo stato fresco.

Per applicazioni in ambienti con temperature inferiori agli 8 °C, si consiglia di conservare i sacchetti di malta in luoghi protetti e utilizzare per l'impasto acqua tiepida.

Si sconsiglia l'applicazione di malte cementizie, anche se additate con ANTEFAST, qualora nelle 24 ore successive all'applicazione si dovessero prevedere temperature inferiori a -10°C.

E' sempre consigliabile l'applicazione della malta nelle prime ore del giorno al fine di ottenere l'indurimento della stessa durante le ore diurne.

Maggiori dettagli inerenti la sicurezza del prodotto sono riportati nelle schede di sicurezza. Rispettare le norme e le linee guida vigenti per l'applicazione del prodotto.

Avvertenze e raccomandazioni

Rispettare le attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Prodotto destinato ad un utilizzo professionale.

Non miscelare il prodotto con altri elementi sia in fase di preparazione che in fase di applicazione.

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.

I leganti idraulici contenuti possono causare irritazioni alla pelle ed agli occhi. Non respirare le polveri ed aerare gli ambienti; proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali.

Note Legali

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. General Admixtures spa si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di General Admixtures spa per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a General Admixtures spa riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'impiego del Prodotto. Il cliente resta l'unico Responsabile dell'utilizzo del Prodotto. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.

Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del portale internet www.antebiago.it o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nella relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego del prodotto.